



Fenster liegen uns am Herzen

Sie haben sich für österreichische Spitzenprodukte von Entholzer entschieden. Damit Ihre neuen Fensterfreunde halten, was sie versprechen, ist die richtige Pflege wichtig. Das ist auch essenziell für Ihre Gewährleistungs- und Garantieansprüche.

Reinigen von Kunststoffoberflächen

- Weiße oder mit Dekorfolie beschichtete Fensterprofile mit mildem Haushaltsreiniger in handwarmem Wasser reinigen.
- Nicht geeignet sind Reiniger mit Alkohol, Salmiak oder aggressiven Inhaltsstoffen sowie scheuernde Mittel.
- Beste Pflege bieten spezielle Kunststoffreiniger.

Reinigen von Aluminiumoberflächen

Außenseitige Aluminium-Oberflächen sind sehr widerstandsfähig und langlebig. Ein- bis zweimal pro Jahr empfiehlt sich aber eine gründliche Reinigung:

- Aluminiumflächen nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und nicht bei einer Oberflächentemperatur von über 25° C reinigen.
- Für pulverbeschichtete und eloxierte Aluminiumoberflächen warmes Wasser mit wenig mildem Haushaltsreiniger (ph-neutral, lösungsmittelfrei, nicht scheuernd) verwenden.
- Beste Pflege bieten spezielle Alu-Reiniger.
- Mit klarem Wasser nachwischen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Gläserreinigung

- Glasoberflächen nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und nicht bei einer Oberflächentemperatur von über 25° C reinigen.
- Milde Seifenlauge oder handelsüblichen Glasreiniger (lösungsmittelfrei, nicht scheuernd) und weiches Reinigungstuch verwenden.
- Reiniger nicht auf Rahmenteile, Silikon oder Glasdichtungen bringen.

Ölen von beweglichen Beschlagteilen

Für dauerhafte Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile einmal jährlich ölen:

- Beschlagteile mit einem trockenen Tuch sauber wischen.
- Mit einem handelsüblichen Nähmaschinenöl ölen.
- Schutzkappen (falls vorhanden) abziehen, dann ölen.
- Beschläge besitzen eine Nachstellmöglichkeit. Bitte überlassen Sie das Justieren dem Fachmann.

Pflege von Dichtungen

- Standardreinigung mit einem feuchten Tuch.
- Eine jährliche Reinigung mit speziellem Dichtungspflegemittel erhält Dauerelastizität und wasserabweisende Eigenschaften.
- Auf ein saugendes Tuch sprühen und über die Dichtungen wischen.
- Spitze Gegenstände vermeiden - Sie könnten die Dichtungen beschädigen.

Tauwasserbildung

An hochdämmenden Isoliergläsern kann sich bei hoher Luftfeuchtigkeit außenseitig kurzfristig Tauwasser bilden. Das ist keineswegs ein Mangel, im Gegenteil, es ist ein Qualitätsmerkmal hoher Wärmedämmung.

Richtig lüften

Ihre neuen Entholzer Fenster sind wesentlich fugendichter als Ihre bis herigen Fenster. Der Ausgleich des Wasserhaushaltes unseres Körpers durch Atemluft und Schwitzen sowie der beim Kochen und Waschen entstehende Wasserdampf beeinflussen die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen negativ.

- Regelmäßiges Lüften von Innenräumen verhindert hohe Luftfeuchtigkeit und damit eventuell auftretende Schimmelbildung.
- Kurz, aber intensiv lüften, am besten mit Durchzug durch Öffnen aller Fenster (Stoßbelüftung).
- Je nach Außentemperatur genügen etwa 5 Minuten. Lüften Sie im Laufe des Tages die Räume je nach Nutzung 3 - 4 mal mit weit geöffnetem Fenster.
- Das ständige Offenhalten von Fensterflügeln auch in Kippstellung ist für den Lüftungserfolg nicht ausreichend.
- Ein beschlagenes Fenster ist das Signal zum Lüften, da die Luftfeuchtigkeit in diesem Raum zu hoch ist.

Tip:

Die Lüftungsdauer in der kalten Jahreszeit können Sie selbst sehr einfach kontrollieren. Wenn Sie das Fenster öffnen, wird sofort die kalte Außenscheibe des Glases beschlagen. Sobald dieser Belag verschwunden und die Glasfläche wieder blank ist, schließen Sie Ihr Fenster wieder.

Während dieser Zeit ist die verbrauchte Luft ausgetauscht worden, Wände und Mobiliar sind aber noch nicht abgekühlt.

Seit über einem Jahrhundert fertigt Entholzer *Fenster und Türen, die Menschen begeistern*. Mit ihrer Langlebigkeit, ihren Wärmeschutzwerten und ihrer Schönheit. Damit Ihnen diese österreichischen Spitzenprodukte Jahrzehntlang Freude machen, haben wir für Sie *einige Tipps zur Pflegemengestellt*.